


# PYRO WAS RT

Mangueira dobrável para combate a incêndio

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Corpo de bombeiros
<b>Características especiais</b>	mistura EPDM resistente ao ozônio e ao envelhecimento altamente elástico e macio, excepcionais valores de aderência processado com método especial de vulcanização especialmente resistente à abrasão
<b>Norma</b>	DIN 14.811 BS 6391
<b>Camada interna</b>	Fibra de poliéster multifilamento, corrente com reforço duplo, tecido redondo
<b>Cor</b>	vermelho
<b>Fluidos</b>	Água



## Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ensaio (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo (m)
<b>PYRO WAS 38 RT</b>	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
<b>PYRO WAS 52 RT</b>	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
<b>PYRO WAS 63 RT</b>	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
<b>PYRO WAS 75 RT</b>	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30