TRD
Adaptador de rosca

Características

Campo de aplicação	em obras, em mineração e na construção de túneis
Conexão 1	Rosca externa redonda
Conexão 2	Terminal de mangueira
Fluidos	Ar comprimido, água
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Deve ser integrado com braçadeiras de mangueira DIN 20039 A

Descrição

apropriada para uniões roscadas de adaptador cônico
assentamento perfeito da mangueira devido ao contorno torneado do adaptador

Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	G1	Ø ID (mm)	Comprimento (mm)	Comprimento do adaptador (mm)	SW (mm)	Cone	Pressão operacional bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = tamanho da chave – Ø ID = furo de passagem

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.