


NP 300

Mangueira de encaixe

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Faixa de baixa pressão Mangueiras de retorno comandos pneumáticos Engenharia industrial uso geral para ar, água, etc. |
| Camada interna | a base de NBR (nitrila) |
| Reforço | um reforço trançado têxtil |
| Camada externa | borracha sintética |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Fluidos | Água Ar Óleos hidráulicos (à base de óleo mineral) Soluções anticongelantes |



Nota

não apropriado em caso de impactos de pressão ou aplicações críticas

Artigo

| Descrição | DN* | Tamanho | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Cor |
|------------|-----|---------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| NP 306 | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | preto |
| NP 310 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | preto |
| NP 313 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | preto |
| NP 316 | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | preto |
| NP 320 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | preto |
| NP 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | azul |
| NP 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | azul |
| NP 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | azul |
| NP 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | azul |
| NP 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | azul |
| NP 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | verde |
| NP 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | verde |
| NP 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | verde |
| NP 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | verde |
| NP 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | verde |
| NP 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | vermelho |
| NP 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | vermelho |
| NP 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | vermelho |
| NP 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | vermelho |
| NP 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | vermelho |
| NP 306 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | cinza |
| NP 310 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | cinza |
| NP 313 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | cinza |

DN = diâmetro nominal