HK VAK FILTRA GL

Aparelho de filtração a vácuo em vidro

Características

Conexão	Bocal de mangueira = 6 mm de diâmetro



Nota

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Descrição

Aparelho de filtração a vácuo em vidro para a avaliação ótica de líquidos.

Instruções de encomenda

Membrana de filtração, bomba de vácuo e mangueira de aspiração devem ser encomendados à parte.

Informações adicionais

Com o auxílio da bomba de vácuo a amostra de óleo é aspirada através do filtro, até o frasco de filtrado.
O resíduos retidos no filtro fornecem informações sobre a contaminação do óleo.
O frasco de filtrado comporta 1000 ml,
o vidro sobreposto comporta 250 ml,
a superfície de filtração mede 12,5 cm2 com um diâmetro de filtro de 50 mm.

Artigo

Descrição	Peso (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Acessórios

HK VAK MEM	Filtro para filtração a vácuo

Elementos complementares

HK VAK PUMPE	Bomba manual a vácuo
PSK	Mangueira de PVC, transparente

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.