

PA 700 AJF

Terminal com capa para prensar, ORFS

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 400 |
| Conexão 1 | Rosca fêmea UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | face plana |
| Abreviatura | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|---------|----------|---------------------------|----------------|---------|----|
| PA 713 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 65,8 | 27 |
| PA 716 AJF | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 82,0 | 30 |
| PA 716 AJF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 82,0 | 36 |
| PA 720 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 107,0 | 36 |
| PA 720 AJF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 108,4 | 41 |
| PA 725 AJF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 122,0 | 41 |