

ACN AO BH

Terminal AC-Clip, conexão tubo válvula de enchimento de alta pressão

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Terminal para mangueiras de ar condicionado sistema Clip
Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	face plana
Conexão 2	Válvula de enchimento
Tipo	Conexão de tubo com vedação por O-ring e válvula de enchimento, long pilot
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Encomendar os O-rings separadamente, não estão inclusos no escopo de fornecimento.

Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = diâmetro nominal

Acessórios

AC OR TUBO GR	O-ring, ar condicionado TUBO
----------------------	------------------------------