


Características				
Modelo	Válvula como placa intermediária de comando direto			
Pressão operacional	máx. 350 bar			
Fluxo volumétrico	máx. 35 l/min			
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6			





## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

	Ia	

Aitigo							
Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min.	Faixa de ajuste de pressão max.	Altura da placa	Peso		
		(bar)	(bar)	(mm)	(kg)		
HK HMP 011 100	Р	3	100	40	1,4		
HK HMP 011 210	Р	10	210	40	1,4		
HK HMP 011 350	Р	3	350	40	1,4		
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4		
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4		
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4		
HK HMP 013 100	Α	3	100	40	1,4		
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4		
HK HMP 013 350	Α	15	350	40	1,4		
HK HMP 014 350	В	15	350	40	1,4		