

SANDSTRAHL

Mangueira para jato de areia

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	para a limpeza de metal, pedras e outras superfícies e transporte de meios altamente abrasivos
Camada interna	borracha isolante altamente resistente à abrasão
Reforço	reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento, e cordão flexível de cobre
Camada externa	borracha natural e sintética, resistente à abrasão, ao ozônio e às intempéries perfurado
Cor	preto
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Fluidos	Areia



Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40