

# SANDSTRAHL

Mangueira para jato de areia

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	para a limpeza de metal, pedras e outras superfícies e transporte de meios altamente abrasivos
<b>Camada interna</b>	borracha isolante altamente resistente à abrasão
<b>Reforço</b>	reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento, e cordão flexível de cobre
<b>Camada externa</b>	borracha natural e sintética, resistente à abrasão, ao ozônio e às intempéries perfurado
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Fluidos</b>	Areia



## Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40