

Características

Campo de aplicação	Mangueira de água de refrigeração
Características especiais	elevada resistência sob temperaturas altas e baixas excelente resistência à fluidos de refrigeração, óleos e produtos de limpeza excelente resistência ao ozônio, aos raios UV e aos processos de envelhecimento clássicos a maciez do silicone possibilita uma fácil montagem
Norma	conforme: SAE 20 R3
Camada interna	Silicone azul
Reforço	Reforço têxtil
Camada externa	Silicone azul
Cor	azul
Faixa de temperatura	Água + agente anticongelante -50 °C até +150 °C Ar quente + 180 °C
Fluidos	Líquidos de refrigeração Ar quente



Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1