

# SKM IR 2 MULTI R

Metade fixa de engate-rápido múltiplo retangular

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Indústria Veículos de transporte e veículos de serviço Agricultura
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	parte fêmea
<b>Norma</b>	conforme ISO 16028
<b>Pressão residual:</b>	acoplável com até 40 bar de pressão residual no lado macho
<b>Tipo</b>	Multiacoplamento
<b>Complemento de tipo</b>	Modelo com placas como sistema de troca rápida
<b>máx.: Fluxo</b>	100 L/min



## Nota

Pressão operacional: 200 bar por acoplamento, porém no máx. 600 bar para o multiacoplador

## Descrição

Os acoplamentos de engate rápido são utilizados em todos os locais, onde peças adjacentes são substituídas com frequência.

## Informações adicionais

Para isso os multiacoplamentos oferecem vantagens significativas em relação aos acoplamentos de rosca e encaixe integrados:

- Economia de tempo através da substituição rápida e simples de equipamentos acopláveis
- Manuseio fácil através do acoplamento simultâneo de várias conexões
- Acoplamento fácil, mesmo com os sistemas sob pressão
- Sem confundir as conexões, sem troca acidental das vias de fluxo
- Válvulas de vedação plana impedem vazamentos de óleo, inclusões de ar e possibilitam uma limpeza simples, mesmo em um ambiente de trabalho sujo.

## Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Tamanho
SKM 10 IR 2 MULTI R	Rosca 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	Rosca 1/2" -14	200,0	2