# SKM IR 2 MULTI R

Metade fixa de engate-rápido múltiplo retangular

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Indústria<br>Veículos de transporte e veículos de serviço<br>Agricultura |
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Conexão 2** | parte fêmea |
| **Norma** | conforme ISO 16028 |
| **Pressão residual:** | acoplável com até 40 bar de pressão residual no lado macho |
| **Tipo** | Multiacoplamento |
| **Complemento de tipo** | Modelo com placas como sistema de troca rápida |
| **máx.: Fluxo** | 100 L/min |



## Nota

Pressão operacional: 200 bar por acoplamento, porém no máx. 600 bar para o multiacoplador

## Descrição

Os acoplamentos de engate rápido são utilizados em todos os locais, onde peças adjacentes são substituídas com frequência.

## Informações adicionais

Para isso os multiacoplamentos oferecem vantagens significativas em relação aos acoplamentos de rosca e encaixe integrados:
- Economia de tempo através da substituição rápida e simples de equipamentos acopláveis
- Manuseio fácil através do acoplamento simultâneo de várias conexões
- Acoplamento fácil, mesmo com os sistemas sob pressão
- Sem confundir as conexões, sem troca acidental das vias de fluxo
- Válvulas de vedação plana impedem vazamentos de óleo, inclusões de ar e possibilitam uma limpeza simples, mesmo em um ambiente de trabalho sujo.

## Artigo

| Descrição | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | Tamanho |
|---|---|---|---|
| **SKM 10 IR 2 MULTI R** | Rosca 3/8" -19 | 200,0 | 2 |
| **SKM 13 IR 2 MULTI R** | Rosca 1/2" -14 | 200,0 | 2 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*