

Características

Campo de aplicação	Indústria Veículos de transporte e veículos de serviço Agricultura
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Conexão 2	parte macho
Norma	conforme ISO 16028
Pressão residual:	acoplável com até 40 bar de pressão residual no lado macho
Tipo	Multiacoplamento
Complemento de tipo	Modelo com placas como sistema de troca rápida
máx.: Fluxo	100 L/min



Descrição

Os acoplamentos de engate rápido são utilizados em todos os locais, onde peças adjacentes são substituídas com frequência.

Informações adicionais

Para isso os multiacoplamentos oferecem vantagens significativas em relação aos acoplamentos de rosca e encaixe integrados:

- Economia de tempo através da substituição rápida e simples de equipamentos acopláveis
- Manuseio fácil através do acoplamento simultâneo de várias conexões
- Acoplamento fácil, mesmo com os sistemas sob pressão
- Sem confundir as conexões, sem troca acidental das vias de fluxo
- Válvulas de vedação plana impedem vazamentos de óleo, inclusões de ar e possibilitam uma limpeza simples, mesmo em um ambiente de trabalho sujo.

Artigo

Descrição	para Ø externo do tubo em (mm)	Série	Pressão operacional (bar)	Tamanho
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2