SKS IR 2 MULTI R

Metade móvel de multiacoplamento retangular

Características

Campo de aplicação	Indústria Veículos de transporte e veículos de serviço Agricultura
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Conexão 2	parte macho
Norma	conforme ISO 16028
Pressão residual:	acoplável com até 40 bar de pressão residual no lado macho
Tipo	Multiacoplamento
Complemento de tipo	Modelo com placas como sistema de troca rápida
máx.: Fluxo	100 L/min



Nota

Pressão operacional: 200 bar por acoplamento, porém no máx. 600 bar para o multiacoplador

Descrição

Os acoplamentos de engate rápido são utilizados em todos os locais, onde peças adjacentes são substituídas com frequência.

Informações adicionais

Para isso os multiacoplamentos oferecem vantagens significativas em relação aos acoplamentos de rosca e encaixe integrados:
- Economia de tempo através da substituição rápida e simples de equipamentos acopláveis
- Manuseio fácil através do acoplamento simultâneo de várias conexões
- Acoplamento fácil, mesmo com os sistemas sob pressão
- Sem confundir as conexões, sem troca acidental das vias de fluxo
- Válvulas de vedação plana impedem vazamentos de óleo, inclusões de ar e possibilitam uma limpeza simples, mesmo em um ambiente de trabalho sujo.

Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Tamanho
SKS 10 IR 2 MULTI R	Rosca 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	Rosca 1/2" -14	200,0	2

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.