


Características

sem válvula de desvio, sem indicador de acúmulo de sujeira sem elemento de filtro Modelo

Pressão operacional máx. 320 bar





## Nota

Medida "B": espaço livre necessário para substituição do elemento de filtro

## Descrição

Filtro de pressão para montagem de tubulação

Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) em Δpges = 1,25 bar

## Instruções de encomenda

O elemento de filtro não está incluído! Encomendar separadamente.

Λь		
	α	

Descrição	Superfície do filtro	Conexão de conduto	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)	Peso (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	Rosca 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	Rosca 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	Rosca 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	Rosca 1"	125	333	38	104	77	9,4

ç	U	ш	U	Э	Э	C	v	Α

HK VA OPT	Indicador de acúmulo de sujeira ótico
HK VA EL	Indicador de acúmulo de sujeira elétrico

## Acessório para

HK HP H Elemento de filtro para filtro de pressão FMP/FHP