HK FMP H

Filtro de pressão 320bar completo



Características

Modelo sem válvula de desvio, sem indicador de acúmulo

de sujeira A06H: com filtro inorgânico (6 µm), filtragem

absoluta

A10H: com filtro inorgânico (10 µm), filtragem

absoluta

Pressão operacional máx. 320 bar





Nota

Medida "B": espaço livre necessário para substituição do elemento de filtro

Descrição

Filtro de pressão para montagem de tubulação

Pressão diferencial para elemento de filtro inorgânico (A) máx. 210 bar

Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) em Δpges = 1,25 bar

Instruções de encomenda

outros materiais de filtragem, assim como filtros para outros tipos de óleo, viscosidades ou temperaturas disponíveis sob consulta

Δг	TIA	\sim
Ar	LIV	w

Descrição	Superfície do filtro	Conexão de conduto	Q max.	В	Α	С	D	ØE	Peso
-Descrição	(m2)	Oonexao ac conaato	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK FMP 065 1 SG1 A06H	374	Rosca 1/2"	20	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 1 SG1 A10H	374	Rosca 1/2"	36	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2 A06H	530	Rosca 3/4"	30	100	200	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2 A10H	530	Rosca 3/4"	49	100	200	28	85	68	3,9
HK FMP 065 3 SG2 A06H	1064	Rosca 3/4"	50	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 065 3 SG2 A10H	1064	Rosca 3/4"	68	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2 A06H	2020	Rosca 1"	95	125	333	38	104	77	9,4
HK FMP 135 2 SG2 A10H	2020	Rosca 1"	118	125	333	38	104	77	9,4
HK FMP 320 2 SF1 A06H	3645	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	175	150	386	40	140	105	16,5
HK FMP 320 2 SF1 A10H	3645	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	235	150	386	40	140	105	16,5

A06H com filtro inorgânico (6 µm), filtragem absoluta - A10H com filtro inorgânico (10 µm), filtragem absoluta - Qmax - máx. fluxo volumétrico

A	C	es	S	Ò١	ric	S

,	
HK VA OPT	Indicador de acúmulo de sujeira ótico
HK VA EL	Indicador de acúmulo de sujeira elétrico

Acessório para

HK HP H	Elemento de filtro para filtro de pressão FMP/FHP
HK FMP	Corpo para filtro de pressão FMP 320bar