PRT S HR

Acoplamento Perrot parte macho , rosca externa

Características

Conexão 1	Parte macho de acoplamento
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Material	Aço
Proteção de superfície	galvanizado a quente



Artigo

Descrição	Pressão operacional (bar)	Medida de acoplamento (mm)	G1
PRT S 50 HR 1.1/2	25,0	50,0	Rosca 1.1/2" -11
PRT S 50 HR 2	25,0	50,0	Rosca 2" -11
PRT S 70 HR 2	25,0	70,0	Rosca 2" -11
PRT S 70 HR 2.1/2	25,0	70,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT S 70 HR 3	25,0	70,0	Rosca 3" -11
PRT S 89 HR 2.1/2	25,0	89,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT S 89 HR 3	25,0	89,0	Rosca 3" -11
PRT S 108 HR 2.1/2	25,0	108,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT S 108 HR 3	25,0	108,0	Rosca 3" -11
PRT S 108 HR 4	25,0	108,0	Rosca 4" -11
PRT S 133 HR 2.1/2	25,0	133,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT S 133 HR 4	25,0	133,0	Rosca 4" -11
PRT S 133 HR 5	25,0	133,0	Rosca 5" -11
PRT S 159 HR 2.1/2	25,0	159,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT S 159 HR 4	25,0	159,0	Rosca 4" -11
PRT S 159 HR 6	25,0	159,0	Rosca 6" -11

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.