

# PRT M HR

Acoplamento Perrot parte fêmea, rosca externa

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Parte fêmea de acoplamento
Tipo de vedação 1	vedação com O-Ring
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Material	Aço
Proteção de superfície	galvanizado a quente



## Artigo

Descrição	Pressão operacional (bar)	Medida de acoplamento (mm)	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12,0	50,0	Rosca 1.1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12,0	50,0	Rosca 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12,0	50,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12,0	70,0	Rosca 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12,0	70,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12,0	70,0	Rosca 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12,0	89,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12,0	89,0	Rosca 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12,0	108,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12,0	108,0	Rosca 3" -11
PRT M 108 HR 4	12,0	108,0	Rosca 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12,0	133,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12,0	133,0	Rosca 4" -11
PRT M 133 HR 5	12,0	133,0	Rosca 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12,0	159,0	Rosca 2.1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12,0	159,0	Rosca 4" -11
PRT M 159 HR 6	12,0	159,0	Rosca 6" -11