


Características	
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo	Porca de capa WALRING
Escopo de fornecimento	Porca de capa, anel de corte, junta flexível
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado





Nota

Na montagem sente-se nitidamente um aumento da força (batente).

Na montagem do UEM WR pode ser utilizado somente VOM WR.

Informações adicionais

Econômico e de uso simples devido à fácil troca da junta flexível em caso de danos ou remontagem.

Evita danos, visto que a junta flexível pode ser inserida somente depois da confecção do tubo ou da pré-montagem.

Artigo						
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM NW 04 FM L WR	L	PN 500	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 FM L WR	L	PN 500	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 FM L WR	L	PN 500	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 FM L WR	L	PN 400	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 FM L WR	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 FM L WR	L	PN 400	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 FM L WR	L	PN 250	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L WR	L	PN 250	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L WR	L	PN 250	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L WR	L	PN 250	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S WR	S	PN 800	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 FM S WR	S	PN 800	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 FM S WR	S	PN 800	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 FM S WR	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 13 FM S WR	S	PN 630	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 FM S WR	S	PN 420	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S WR	S	PN 420	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S WR	S	PN 420	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S WR	S	PN 420	38	M 52 x 2	32,5	60

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada $- \emptyset$ d2 = diâmetro externo do tubo

Acessórios

VOM WR Dispositivo para cravamento de anilhas

Acessório para

WD WR Junta flexível para UEM..WR