


Características			
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas		
Conexão 1	rosca interna em pol. cilíndrica		
Tipo de vedação 1	face plana		
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1		
Modelo	reto		
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C		
Material	Ferro fundido maleável		





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 $^{\circ}$ C to 120 $^{\circ}$ C. At working temperature of 120 $^{\circ}$ C to 200 $^{\circ}$ C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo				
Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

Variantes do produto		
WA VBF RG	Peça de conexão VBF, bronze, Bronze	
WA VBF VA	Peça de conexão VBF, VA, Aço inoxidável	