


AC AF 2

Proteção contra água condensada

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------|---|
| Campo de aplicação | Agente refrigerante (técnica de climatização) |
| Cor | preto |



Descrição

ACAF2 é a proteção contra água de condensação confiável, com efeito de longa duração. Isto é alcançado através da combinação única da condutibilidade térmica especialmente baixa com uma elevada resistência à difusão de vapor d'água. Sua vantagem adicional: uma vida útil mais longa e uma eficiência energética mais elevada do equipamento isolado e com isso uma redução adicional dos custos de energia durante o período de operação. Além disso, a singular microestrutura celular do ACAF2 garante uma forma estável e um processamento mais fácil.

Artigo

| Descrição | Ø interno min. (mm) | Ø interno max. (mm) | Espessura da parede (mm) |
|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| AC AF 2-012 | 13,0 | 14,5 | 11,00 |
| AC AF 2-015 | 16,0 | 17,5 | 11,50 |
| AC AF 2-018 | 19,0 | 20,5 | 11,50 |
| AC AF 2-022 | 23,0 | 24,5 | 12,00 |
| AC AF 2-025 | 26,0 | 27,5 | 12,50 |
| AC AF 2-030 | 31,0 | 33,0 | 12,50 |
| AC AF 2-042 | 43,5 | 45,5 | 13,50 |
| AC AF 2-045 | 46,0 | 47,5 | 13,50 |