
HK REM 24

Válvula limitadora de pressão com conexão SAE e válvula de alívio



Características	
Modelo	Conexão flangeada SAE (p.ex. para montagem direta na bomba) com válvula de alívio 24 V; descarga por ímã em estado desenergizado
Escopo de fornecimento	incl. Flange SAE e parafusos M10
Pressão operacional	máx. 350 bar





Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Descrição

Válvula limitadora de pressão pré-comandada com êmbolo amortecedor

2 faixas de ajuste de pressão (valores iguais mín/máx)

Fluxo volumétrico máx. 600 l/min

Para óleo mineral hidráulico ou fluidos sintéticos com propriedades semelhantes

Α	n	ij	g	0

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste de pressão min.	Faixa de ajuste de pressão max.	Fluxo volumétrico max.	Peso (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Flange SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Flange SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Flange SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Acessórios

HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400