
HK RZMO AE 030

Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6



| Características | | |
|------------------------|--|--|
| Modelo | Válvula proporcional para montagem placas pré-comandada | |
| Escopo de fornecimento | com eletrônica integrada sem conector | |
| Pressão operacional | máx. 315 bar | |
| Fluxo volumétrico | máx. 40 l/min | |
| Conexão | ISO/Cetop 03 NG6 | |





Descrição

com eletrônica integrada Tempo de resposta < 60 ms Histerese < 1,5% Sinal de comando 0-10 VCC

| Artigo | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Descrição | atua no canal | Faixa de ajuste de pressão min. (bar) | Faixa de ajuste de pressão max. (bar) | Fluxo volumétrico min. (L/min) | Fluxo volumétrico max. (L/min) | Peso (kg) |
| HK RZMO AE 030 210 | Р | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK RZMO AE 030 315 | Р | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

| Acessórios | |
|------------|---|
| HK SPZ | Conector elétrico para válvulas proporcionais |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |