

# HK RZGO AE 033

Válvula redutora de pressão proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Modelo</b>                 | Válvula proporcional para montagem placas pré-comandada |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com eletrônica integrada sem conector                   |
| <b>Pressão operacional</b>    | máx. 315 bar  |
| <b>Fluxo volumétrico</b>      | máx. 40 l/min   |
| <b>Conexão</b>                | ISO/Cetop 03 NG6  |



## Descrição

com eletrônica integrada  
Tempo de resposta < 50 ms  
Histerese < 2%  
Sinal de comando 0-10 VCC

## Artigo

| Descrição          | atua no canal | Faixa de ajuste de pressão min. (bar) | Faixa de ajuste de pressão max. (bar) | Fluxo volumétrico min. (L/min) | Fluxo volumétrico max. (L/min) | Peso (kg) |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| HK RZGO AE 033 210 | A             | 6                                     | 210                                   | 2,5                            | 40,0                           | 2,7       |

## Acessórios

|            |   |
|------------|---|
| HK SPZ     | Conector elétrico para válvulas proporcionais |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3  |