
Cilindro ultrabaixo 700 bar com ação simples com retração da mola



Características	
Modelo	Çabeçote do cilindro temperado Émbolo revestido com cromo duro curso máx. 150 mm Retração da mola
Pressão operacional	máx. 700 bar
Material	Aço
Escopo de fornecimento	com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT





Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Os cilindros ultrabaixos combinam construção compacta junto com curso máximo. Ideal para espaços estreitos.

Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.

Modelo plano, compacto

Orifícios de fixação para aplicação fixa

Instruções de encomenda

Para os modelos HK SMP de 30 até 100 t estão disponíveis peças de pressão móveis sob consulta.

Artigo														
Descrição	(kN)	(t)	Curso (mm)	Superfície (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	Volume	Peso (kg)
HK SMP 01004	109,0	10	40	15,9	89	129	66	36	14	2	-	-	64	2,3
HK SMP 02004	214,0	20	40	31,2	101	141	90	56	14	2	-	-	125	4,7
HK SMP 03006	303,0	30	40	44,2	121	161	102	60	14	2	45,5	9,0	177	8,0
HK SMP 05006	486,0	50	60	70,8	125	185	127	80	16	2	61,5	11,5	425	11,0
HK SMP 10006	911,0	100	60	132,7	141	201	175	110	26	2	88,0	12,0	796	23,9
HK SMP 10015	911,0	100	150	132,7	254	404	175	110	26	5	88,0	11,0	1990	40,2

Mangueira de pressão máxima termoplástica
Proteção antidobra em borracha
Niple de compressão, AGN
Terminal de compressão, NY 2100
Metade móvel de engate rápido roscado
Proteção antipoeira para SKLSP
Metade fixa de engate rápido roscado
Proteção antipoeira para SKFSP