


Características				
Modelo	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3			
Pressão operacional	P, A, B: máx. 350bar / T: máx. 210bar			
Fluxo volumétrico	ko volumétrico máx. 80 l/min (observe curvas características))			
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6			
Fixação	4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x30 12.9			





Descrição

Acionamento mecânico por alavanca manual Alavanca manual montada no lado "B"

Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos disponíveis sob consulta

Artigo							
Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)			
4/2	positivo (fechado)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	1,6			
4/2	positivo (fechado)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	1,6			
4/3	positivo (fechado)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6			
4/3	positivo (fechado)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	1,6			
4/3	negativo (aberto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola em 0	1,6			
4/3	negativo (aberto)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6			
4/3	positivo (fechado)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6			
4/3	positivo (fechado)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 encaixes	1,6			
4/3	negativo (aberto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 encaixes	1,6			
	4/2 4/2 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3	4/2 positivo (fechado) 4/2 positivo (fechado) 4/3 positivo (fechado) 4/3 positivo (fechado) 4/3 negativo (aberto) 4/3 negativo (aberto) 4/3 positivo (fechado) 4/3 positivo (fechado) 4/3 positivo (fechado)	4/2 positivo (fechado) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 4/2 positivo (fechado) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 4/3 positivo (fechado) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 4/3 positivo (fechado) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 4/3 negativo (aberto) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PA/BT] 4/3 positivo (fechado) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 4/3 positivo (fechado) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4/2 positivo (fechado) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Retorno por mola 4/2 positivo (fechado) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 encaixes 4/3 positivo (fechado) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Retorno por mola em 0 4/3 positivo (fechado) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Retorno por mola em 0 4/3 negativo (aberto) 07 [PA/BT]-[ABPT]-[PB/AT] Retorno por mola em 0 4/3 negativo (aberto) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 3 encaixes 4/3 positivo (fechado) 03 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 3 encaixes 4/3 positivo (fechado) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 3 encaixes			

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

-		,		
Α	ces	so	rıc	S

HK M HK 41 C Jogo de parafusos para válvulas NG 6 Tipo HK 41C