

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Características

| | |
|-------|--------------------------------|
| Tipo | Parafuso com sextavado interno |
| Norma | DIN 912-12.9 |



Artigo

| Descrição | para o tipo da válvula | Torque de aperto (N-m) | Escopo de fornecimento | Peso (kg) |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| HK M5 30 | 1 válvula direcional | 8,3 | 4 unidades M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 50 | 1 válvula direcional HK DHI | 8,3 | 4 unidades M5 x 50 | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária | 8,3 | 4 unidades M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 90 | 1 válvula direcional HK DHI + 1 válvula como placa intermediária | 8,3 | 4 unidades M5 x 90 | 0,09 |
| HK M5 110 | 1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 130 | 1 válvula direcional HK DHI + 2 válvulas como placa intermediária | 8,3 | 4 unidades M5 x 130 | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 170 | 1 válvula direcional HK DHI + 3 válvulas como placa intermediária | 8,3 | 4 unidades M5 x 170 | 0,12 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------------|--|
| HK DH01 | Válvula direcional manual NG 6 |
| HK DH04/05 | Válvula direcional NG6, comandada hidraulicamente |
| HK DH08/09 | Válvula direcional NG6, comandada pneumáticamente |
| HK DHA | Válvula solenoide direcional NG 6 com proteção contra explosão |
| HK DHE X 00 DC | Válvula direcional solenoide NG 6 sem bobina |
| HK DHE X 00 AC | Válvula direcional solenoide NG 6 sem bobina |
| HK DHQ | Unidade de marcha lenta e rápida para válvula reguladora de fluxo QV |
| HK DHZO A | Válvula solenoide direcional proporcional NG 6 |
| HK DLO | Válvula direcional de assento NG 6 |
| HK DLHZO TE | Válvula solenoide direcional proporcional NG 6 DLHZO |
| HK DG4V3 | Válvula direcional solenoide NG 6 |