

HK M HK 41 C

Jogo de parafusos para válvulas NG 6 Tipo HK 41C

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------|--------------------------------|
| Tipo | Parafuso com sextavado interno |
| Norma | DIN 912-12.9 |



Artigo

| Descrição | para o tipo da válvula | Torque de aperto (N-m) | Escopo de fornecimento | Peso (kg) |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| HK M5 30 | 1 válvula direcional | 8,3 | 4 unidades M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 60 | 1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária (ZRV) | 8,3 | | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária | 8,3 | 4 unidades M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 80 | 1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária (ZRE-AB) | 8,3 | | 0,07 |
| HK M5 100 | 1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,08 |
| HK M5 110 | 1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 120 | 1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 140 | 1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 160 | 1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,12 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| HK 41 C1 | Válvula direcional manual NG 6 |
| HK 41 C1 (7/G/Q/R) | Válvula direcional solenóide NG 6 |