

### Características

<b>Tipo</b>	Parafuso com sextavado interno
<b>Norma</b>	DIN 912-12.9



### Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Torque de aperto (N·m)	Escopo de fornecimento	Peso (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 válvula direcional	14,0	4 unidades M6 x 40	0,06
<b>HK M6 90</b>	1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 90	0,10
<b>HK M6 140</b>	1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 140	0,12
<b>HK M6 190</b>	1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 190	0,20

### é acessório para os seguintes produtos

<b>HK DK11</b>	Válvula direcional manual NG 10
<b>HK DKE X 00 DC</b>	Válvula direcional solenoide NG 10 sem bobina
<b>HK DKE X 00 AC</b>	Válvula direcional solenoide NG 10 sem bobina
<b>HK DKZOR A</b>	Válvula solenoide direcional proporcional NG 10
<b>HK DLKZOR TE</b>	Válvula solenoide direcional proporcional NG 10
<b>HK DG4V5</b>	Válvula direcional solenoide NG 10