

# HK M HK 42 C

Jogo de parafusos para válvulas NG 10 Tipo HK DPH 42 C

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Parafuso com sextavado interno
<b>Norma</b>	DIN 912-12.9



## Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Torque de aperto (N-m)	Escopo de fornecimento	Peso (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 válvula direcional	14,0	4 unidades M6 x 40	0,06
<b>HK M6 75</b>	1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária (ZRV)	14,0		0,08
<b>HK M6 90</b>	1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 90	0,10
<b>HK M6 125</b>	1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRV)	14,0		0,11
<b>HK M6 140</b>	1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 140	0,12
<b>HK M6 175</b>	1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRV)	14,0		0,16
<b>HK M6 190</b>	1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 190	0,20

## é acessório para os seguintes produtos

<b>HK 42 C1 (7/G/Q/R)</b>	Válvula direcional solenóide NG 10
---------------------------	------------------------------------