

HK M HK 42 C

Jogo de parafusos para válvulas NG 10 Tipo HK DPH 42 C

HANSA FLEX

Características

Tipo	Parafuso com sextavado interno
Norma	DIN 912-12.9



Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Torque de aperto (N-m)	Escopo de fornecimento	Peso (kg)
HK M6 40	1 válvula direcional	14,0	4 unidades M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 válvula direcional + 1 válvula como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 válvula direcional + 2 válvulas como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária (com 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 válvula direcional + 3 válvulas como placa intermediária	14,0	4 unidades M6 x 190	0,20

é acessório para os seguintes produtos

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Válvula direcional solenóide NG 10
---------------------------	------------------------------------