

HK M HK DPH 2

Jogo de parafusos para válvulas NG 16 Tipo HK DPH 2

HANSA**FLEX**

Características

Tip Parafuso com sextavado interno

Norma DIN 912-12.9



Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Torque de aperto (N·m)	Escopo de fornecimento	Peso (kg)
HK M5 30	1 válvula direcional / 1 válvula piloto NG 6 na válvula direcional	8,3	4 unidades M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 válvula direcional NG 16	14,0	4 unidades M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 válvula direcional NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 40 mm)	63,0		0,20

é acessório para os seguintes produtos

HK DPH 2 Válvula direcional NG 16