

# HK M HK DPH 2

Jogo de parafusos para válvulas NG 16 Tipo HK DPH 2

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Parafuso com sextavado interno
<b>Norma</b>	DIN 912-12.9



## Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Torque de aperto (N-m)	Escopo de fornecimento	Peso (kg)
<b>HK M5 30</b>	1 válvula direcional / 1 válvula piloto NG 6 na válvula direcional	8,3	4 unidades M5 x 30	0,03
<b>HK M6 40</b>	1 válvula direcional NG 16	14,0	4 unidades M6 x 40	0,06
<b>HK M10 50</b>	1 válvula direcional NG 16	63,0		0,15
<b>HK M6 100</b>	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 60 mm)	14,0		0,10
<b>HK M10 110</b>	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 60 mm)	63,0		0,30
<b>HK M6 80 2</b>	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 40 mm)	14,0		0,10
<b>HK M 10 90</b>	1 Válvula de vias + 1 válvula para placa de espaçamento NG 16 (altura de placas 40 mm)	63,0		0,20

## é acessório para os seguintes produtos

<b>HK DPH 2</b>	Válvula direcional NG 16
-----------------	--------------------------