


Características	
Modelo	como filtro de retorno com válvula de desvio 1,75 bar, sem indicador de acúmulo de sujeira A10: com filtro inorgânico (10 µm), filtragem absoluta P10: Filtro de papel (10 µm), filtragem nominal
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	110 °C
Material	Filter head in aluminum Junta: NBR
Pressão operacional	máx. 12 bar





## Nota

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

## Descrição

Filtro Spin-On para montagem de tubulação

Pressão diferencial para elemento de filtro de papel (P) máx. 4 bar

Pressão diferencial para elemento de filtro inorgânico (A) máx. 4 bar

Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) em Δpges = 0,4 bar

## Instruções de encomenda

outros materiais de filtragem, assim como filtros para outros tipos de óleo, viscosidades ou temperaturas disponíveis sob consulta

Artigo											
Descrição	Grau de filtração	Superfície do filtro	Filter material	Conexão de conduto	Q max.	Α	В	С	D	Е	Peso
	(μm)				(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK MPS 300 RG1 P10	10,0	2 x 4300	organic	Rosca 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
HK MPS 350 RG1 A10	10,0	2 x 5390	inorgânico	Rosca 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
HK MPS 350 RG1 P10	10,0	2 x 5760	organic	Rosca 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,6

A10 com filtro inorgânico (10 µm), filtragem absoluta - Filtro de papel P10 (10 µm), filtragem nominal - Qmax - máx. fluxo volumétrico

Acessórios	
HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Acessório p	ara	
HK MPS R/S	Cabecote de filtro para filtro Spin-On MPS	