

# SKM IR SN72 VA

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Tipo</b>	Snap-tite série 72
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>Norma</b>	ISO 7241-1 série B
<b>Material</b>	Aço inoxidável



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
<b>SKM 04 IR SN72 VA</b>	5	Rosca 1/8" -28	280,0	4	-25	200
<b>SKM 06 IR SN72 VA</b>	6	Rosca 1/4" -19	380,0	4	-25	200
<b>SKM 10 IR SN72 VA</b>	10	Rosca 3/8" -19	260,0	4	-25	200
<b>SKM 13 IR SN72 VA</b>	12	Rosca 1/2" -14	260,0	4	-25	200
<b>SKM 20 IR SN72 VA</b>	19	Rosca 3/4" -14	210,0	4	-25	200
<b>SKM 25 IR SN72 VA</b>	25	Rosca 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Variantes do produto

**SKM IR SN72** Engate-rápido de encaixe - parte fêmea, com revestimento galvanizado

## Acessórios

**SKM ZUBS SN72** Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..SN 72