

Características				
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.			
Tipo	Snap-tite série 72			
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica			
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E			
Característica adicional	ISO 7241-1 série B			
Material	Aço inoxidável			



# Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

### Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

# **Artigo**

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional	SF gek.*	min.	Temperatura do óleo mineral max.
			(bar)		(°C)	(°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	Rosca 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	Rosca 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	Rosca 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	Rosca 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	Rosca 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	Rosca 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

# Variantes do produto

SKS IR SN72 Engate-rápido de encaixe - parte macho, com revestimento galvanizado

### Acessórios

SKS ZUBS SN72 Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SN 72