# SKL IR VA

Metade móvel de engate-rápido roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E |
| **Pressão residual:** | É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual |
| **Material** | Aço inoxidável |



## Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

## Artigo

| Descrição | Taman-ho | DN* | Rosca de conexão | Rosca do acoplamento | Pressão operacional (bar) | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 10 IR 2 VA** | 2 | 10 | Rosca 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 13 IR 3 VA** | 3 | 12 | Rosca 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 20 IR 4 VA** | 4 | 19 | Rosca 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 25 IR 5 VA** | 5 | 25 | Rosca 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 32 IR 6 VA** | 6 | 31 | Rosca 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 100,0 | -25 | 200 | 4 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **SKL IR** | Metade móvel de engate-rápido roscado, com revestimento galvanizado |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS** | Proteção antipoeira para SKL |
| **SKL ZUBS AL** | Bujão |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*