



Características			
Tipo	Jogo de juntas da biela		
Pressão operacional	até 250 bar		
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	110 °C		
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água		
Montagem	em espaços abertos		
Material	(3) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR (4) Vedação: NBR reforçado com fibra		
Aplicação	Hidráulica		



Spaltmaß /	Clearance
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7



1

Descrição

Elevada resistência à extrusão.

Não são necessárias alturas de ranhura ajustáveis.

Solução simples.

Instruções de encomenda

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco. Outro material disponível: FPM, EPDM.

Artigo				
Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50	
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50	
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50	
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50	
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50	
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00	