


Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	rosca interna em pol. cilíndrica				
Tipo de vedação 1	de vedação cônica				
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1				
Modelo	reto				
Modelo	União roscada de 3 peças				
Material	Aço				





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo							
Descrição	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)		
WA 006 AFL-GAR	6	250	Rosca 1/4" -19	19	17,0		
WA 008 AFL-GAR	8	250	Rosca 1/4" -19	19	19,0		
WA 010 AFL-GAR	10	250	Rosca 3/8" -19	22	22,0		
WA 013 AFL-GAR	13	250	Rosca 1/2" -14	27	27,0		
WA 016 AFL-GAR	16	160	Rosca 1/2" -14	27	32,0		
WA 020 AFL-GAR	20	160	Rosca 3/4" -14	32	36,0		
WA 025 AFL-GAR	25	100	Rosca 1" -11	41	41,0		
WA 032 AFL-GAR	32	100	Rosca 1.1/4" -11	50	50,0		
WA 040 AFL-GAR	40	100	Rosca 1 1/2" -11	55	60.0		

Variantes do produto

WA AFL-GAR VA Peça de conexão ... AFL-GAR, VA, Aço inoxidável