


Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	Borda pré-soldada com flange solta no nível de pressão PN6				
Tipo de vedação 1	face plana				
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1				
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C modelo soldado em aço inoxidável resistente a temperaturas até 550 °C				
Modelo	reto				
Material	Borda em aço inoxidável Flange solta em aço				





## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo							
Descrição	DN	PN (bar)	D	d1	K	L	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11	
WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11	
WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11	
WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11	
WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14	
WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14	
WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14	
WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14	
WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18	
WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18	
WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18	
WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18	

## Variantes do produto

WA LB PN6 VA Peça de conexão ... LB, PN 6, VA, Borda em aço inoxidável