# SKF IN SK VA

Metade fixa de engate-rápido roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Ferramentas hidráulicas<br>Indústria e setor de construção<br>Bombas hidráulicas móveis<br>Guinchos hidráulicos<br>Prensas hidráulicas<br>Equipamentos de salvamento<br>Sistemas com carga pulsante |
| **Tipo** | com fechadura de segurança bloqueável |
| **Complemento de tipo** | Operação com uma só mão |
| **Conexão 1** | Rosca interna NPT |
| **Material** | Aço inoxidável<br>NBR<br>PTFE |



## Artigo

| Descrição | Tamanho | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SK VA** | 1i | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 |
| **SKF 10 IN SK VA** | 2i | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 |

DN = diâmetro nominal

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SK** | Proteção antipoeira para SKF..SK |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*