

SKM IR FS MULTI FL

Metade fixa de engate rápido múltiplo plano

Características

Campo de aplicação	Máquinas de construção
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Conexão 2	parte fêmea
Pressão residual:	Engate-rápido sob pressão até aprox. 200 bar
Tipo	Multiacoplamento
Complemento de tipo	Sistema de troca rápida, 2 x
Escopo de fornecimento	placa de proteção antipeira resistente às intempéries
máx.: Fluxo	90 L/min
Material	Aço
Proteção de superfície	Zinco-níquel



Descrição

extremamente plana - mecânica perfeita
Construção robusta, altamente resistente, com materiais endurecidos
Engate-rápido com colocação de alavanca
Estrutura modular

Informações adicionais

Para isso os multiacoplamentos oferecem vantagens significativas em relação aos acoplamentos de rosca e encaixe integrados:

- Economia de tempo através da substituição rápida e simples de equipamentos acopláveis
- Manuseio fácil através do acoplamento simultâneo de várias conexões
- Acoplamento fácil, mesmo com os sistemas sob pressão
- Sem confundir as conexões, sem troca acidental das vias de fluxo
- Válvulas de vedação plana impedem vazamentos de óleo, inclusões de ar e possibilitam uma limpeza simples, mesmo em um ambiente de trabalho sujo.

Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Tamanho
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	Rosca 3/4" -14	330,0	3