

# SKS IR FS MULTI FL

Metade móvel de engate rápido múltiplo plano

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Máquinas de construção
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	parte macho
<b>Pressão residual:</b>	Engate-rápido sob pressão até aprox. 200 bar
<b>Tipo</b>	Multiacoplamento
<b>Complemento de tipo</b>	Sistema de troca rápida, 2 x
<b>Características</b>	extremamente plana - mecânica perfeita Construção robusta, altamente resistente, com materiais endurecidos Estrutura modular Engate-rápido com colocação de alavanca
<b>máx.: Fluxo</b>	90 L/min
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	Zinco-níquel



## Descrição

Os acoplamentos de engate rápido são utilizados em todos os locais, onde peças adjacentes são substituídas com frequência.

## Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Tamanho
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	Rosca 3/4" -14	330,0	3

## Acessórios

SKS ZUBS MULTI FL Estação para engate rápido múltiplo