

SKS IR FS MULTI FL

Metade móvel de engate rápido múltiplo plano

HANSA FLEX

| Características | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Máquinas de construção |
| Conexão 1 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Conexão 2 | parte macho |
| Pressão residual: | Engate-rápido sob pressão até aprox. 200 bar |
| Tipo | Multiacoplamento |
| Complemento de tipo | Sistema de troca rápida, 2 x |
| Características | extremamente plana - mecânica perfeita Construção robusta, altamente resistente, com materiais endurecidos Estrutura modular Engate-rápido com colocação de alavanca |
| máx.: Fluxo | 90 L/min |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | Zinco-níquel |



Descrição

Os acoplamentos de engate rápido são utilizados em todos os locais, onde peças adjacentes são substituídas com frequência.

Artigo

| Descrição | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | Tamanho |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---------|
| SKS 20 IR 3 FS MULTI FL | Rosca 3/4" -14 | 330,0 | 3 |

Acessórios

SKS ZUBS MULTI FL Estação para engate rápido múltiplo