



Características					
Tipo	Jogo de vedações para êmbolo				
Pressão operacional	até 300 bar				
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s				
Temperatura min.	-30 °C				
Temperatura max.	110 °C				
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água				
Material	(1) Vedação: NBR reforçado com fibra (2) Anel-guia: resina de acetal				
Aplicação	Hidráulica				



Toler	anz / T	olerar	nce		
D	d	L	G	M	Р
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



1

## Descrição

vedação de baixo atrito.

Solução simples.

## Instruções de encomenda

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco. Outro material disponível: FPM.

Artigo								
Descrição	D	d	L	G	M	Р	d1	Е
	(mm)	(mm)						
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1