

SKF IR FS

Metade fixa de engate-rápido roscado, face plana

HANSA FLEX

Características

Tipo	face plana
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
compatível com	Stucchi VEP
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Tamanho	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKF 06 IR 1 FS	1	6	Rosca 1/4" -19	400,0	-25	100
SKF 10 IR 2 FS	2	10	Rosca 3/8" -19	350,0	-25	100
SKF 13 IR 2F S	2	12	Rosca 1/2" -14	350,0	-25	100
SKF 13 IR 3 FS	3	12	Rosca 1/2" -14	350,0	-25	100
SKF 20 IR 3 FS	3	19	Rosca 3/4" -14	350,0	-25	100
SKF 20 IR 4 FS	4	19	Rosca 3/4" -14	350,0	-25	100
SKF 25 IR 4 FS	4	25	Rosca 1" -11	325,0	-25	100
SKF 25 IR 5 FS	5	25	Rosca 1" -11	325,0	-25	100
SKF 32 IR 5 FS	5	31	Rosca 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = diâmetro nominal

Acessórios

SKF ZUBS FS ALU	Proteção antipoeira para SKF FS
-----------------	---------------------------------