


# SKF IR FS

Metade fixa de engate-rápido roscado, face plana

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	face plana
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>compatível com</b>	Stucchi VEP
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Tamanho	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKF 06 IR 1 FS	1	6	Rosca 1/4" -19	400,0	-25	100
SKF 10 IR 2 FS	2	10	Rosca 3/8" -19	350,0	-25	100
SKF 13 IR 2F S	2	12	Rosca 1/2" -14	350,0	-25	100
SKF 13 IR 3 FS	3	12	Rosca 1/2" -14	350,0	-25	100
SKF 20 IR 3 FS	3	19	Rosca 3/4" -14	350,0	-25	100
SKF 20 IR 4 FS	4	19	Rosca 3/4" -14	350,0	-25	100
SKF 25 IR 4 FS	4	25	Rosca 1" -11	325,0	-25	100
SKF 25 IR 5 FS	5	25	Rosca 1" -11	325,0	-25	100
SKF 32 IR 5 FS	5	31	Rosca 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = diâmetro nominal

## Acessórios

SKF ZUBS FS ALU	Proteção antipoeira para SKF FS
-----------------	---------------------------------