

# SKM IN FS 700

Engate-rápido de encaixe - parte fêmea, face plana, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| <b>Tipo</b>                   | face plana  |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca interna NPT   |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | vedação roscada   |
| <b>compatível com</b>         | Stucchi HP  |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado  |



## Artigo

| Descrição                  | DN* | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|----------------------------|-----|------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKM 06 IN FS 700</b>    | 6   | NPT 1/4" -18     | 1       | 700,0                     | -25                                   | 100                                   |
| <b>SKM 06 IN 10 FS 700</b> | 6   | NPT 3/8" -18     | 1       | 700,0                     | -25                                   | 100                                   |

DN = diâmetro nominal

## Acessórios

**SKM ZUBS FS** Proteção antipoeira para engate-rápido, SKM..FS