
HK B3/B5 400/690V IE2

Motor elétrico B3/B5 400/690V IE2



Características	
Modelo	Forma construtiva B3/B5 Pés desmontáveis Pés fixos (a partir de HK160M4 ***)
Tipo de proteção	IP 55
Temperatura ambiente	-20 °C até +40 °C
Material	Corpo: Alumínio Corpo: Ferro fundido cinzento (a partir de HK160M4B354-6IE2)





Descrição

Motores de rotor de gaiola auto-refrigerantes de baixo consumo de energia

High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008

Tensão elétrica nominal 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polos

Tolerância de tensão +- 5%

a partir de 11kW incl. Proteção témica (termistor PTC)

Artigo															
Descrição	n 50 Hz	n 60 Hz	P 50 Hz	P 60 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	Α	Н	В	С	Ø Eixo D	ØE	ØF	η (IE2) %	Peso
	(rpm)	(rpm)	(kW)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK 112M4 B35 4-6 IE2	1460	1760	4,00	4,60	8,20	0,81	190	112	375	302	28	180	250	85,5	29,0
HK 132SB4 B35 4-6 IE2	1460	1760	5,50	6,30	11,20	0,80	216	132	390	342	38	230	300	87,7	42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - P 60 Hz = Potência nominal com 400 V/60 Hz - n 50 Hz = Rotação nominal com 400 V/50 Hz - n 60 Hz = Rotação nominal com 400 V/60 Hz - 1 50 Hz = corrente nominal a 400 V/50 Hz - LF 50 Hz = fator de potência cos phi a 50 Hz - η (IE2) = eficiência segundo IE2 em % (em plena carga)