
HK GEH 30 GGG

Corpo de válvula para válvula rosca macho SAE de 3 vias GGG40



| Características | |
|------------------------|--------------|
| Material | GGG 40 |
| Pressão operacional | máx. 350 bar |
| Proteção de superfície | galvanizado |





| Artigo | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Descrição | Furo da válvula | A | Conexão 1,3 | Conexão 3 | С | D | Е | F | G | G1 | Н | 1 | L | M | Peso |
| | | | | | (mm) | (kg) |
| HK GEH 38 C0830 GGG | C0830 | UNF 3/4" -16 | Rosca 3/8" | Rosca 3/8" | 60 | 65 | 29 | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15 | 7 | 7,5 | 44 | 0,6 |
| HK GEH 38 C1030 GGG | C1030 | UNF 7/8" -14 | Rosca 3/8" | Rosca 3/8" | 70 | 75 | 39 | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15 | 7 | 7,5 | 54 | 1,2 |
| HK GEH 12 C1230 GGG | C1230 | UNF 1.1/16" -12 | Rosca 3/4" | Rosca 1/2" | 80 | 100 | 39 | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18 | 9 | 10,0 | 59 | 1,7 |

| é acessório para os seguintes produtos | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| HK BFCV | Válvulas reguladoras de fluxo BFCV de 3 vias | | | | |
| HK PRRS | Válvula redutora de pressão de 3 vias, PRRS | | | | |